

GENUINE SAMSUNG SUPPLIES



www.tuv.com
ID 0000047360



Para obter mais informações
sobre suprimentos genuínos Samsung,
visite www.samsung.com/GenuineSupplies

SAMSUNG

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung Electronics Co., Ltd. é uma inspiração para o mundo e molda o futuro com ideias e tecnologias transformadoras, redefinindo o mundo de TVs, smartphones, equipamentos vestíveis, tablets, câmeras, eletrodomésticos digitais, impressoras, equipamentos médicos, sistemas de rede e semicondutores.

Além disso, lideramos o espaço da "Internet das Coisas" por meio de nossas iniciativas de Saúde digital e Casa inteligente, entre outras. Contamos com a colaboração de 307 mil profissionais em 84 países. Para saber mais, visite o nosso site oficial em www.samsung.com e nosso blog oficial disponível em global.samsungtomorrow.com.

Copyright © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados. As especificações e os designs estão sujeitos a mudança sem prévio aviso. Os pesos e as medidas não métricos são aproximados. Todos os dados foram considerados corretos no momento da criação. A Samsung não se responsabiliza por erros ou omissões. Todas as marcas, produtos, nomes de serviços e logotipos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários e são reconhecidos pelo presente documento.

AirPrint é uma marca comercial da Apple Inc. registrada nos EUA e em outros países. Android e Google Cloud Print são marcas comerciais da Google, Inc. Samsung Cloud Print é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mopria®, o logo Mopria® e o logo Mopria® Alliance são marcas comerciais registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Samsung Electronics Co., Ltd.

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Coreia

2016. 07.



SAMSUNG

proxpress

Multifuncional Laser Monocromática

M4080FX



Acelere o fluxo
de trabalho com
impressão de alta
velocidade confiáveis e
soluções sem servidor

SMART PRINTING.
BUSINESS INNOVATION

Especificações

Geral	M4080FX
Funções padrão	Impressão, Cópia, Digitalização, Fax
Processador	1 GHz (Dual Core)
Painel operacional	Painel colorido sensível ao toque de 7"
Memória (padrão)	1 GB
Memória (máxima)	2 GB
Unidade de disco rígido	320 GB
Interface (padrão)	Equipamento USB, Host USB x 2, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interface (opcional)	IEEE 802.11 b/g/n (tipo NFC ativa)
Tempo de aquecimento (desde a inicialização)	45 segundos
Tempo de aquecimento (desde o modo de hibernação)	30 segundos
Requisitos de energia	220–240 V CA, 50/60 Hz, 110–127 V CA, 50/60 Hz (Sem bivolt, a fonte de alimentação varia consoante o país)
Consumo de energia	700 W (impressão), 700 W (digitalização), 50 W (Modo Pronto), 1,21 W (hibernação), 2,08 kWh (TEC)
Nível de ruído	Inferior a 54 dBA (impressão), inferior a 56 dBA (cópia), inferior a 30 dBA (Modo Pronto)
Dimensões (L x P x A)	530 x 481,4 x 576 mm (20.9" x 19" x 22.7")
Peso (apenas EQUIPAMENTO/ EQUIPAMENTO com suprimentos)	Apenas conjunto: 23,9 kg (52,7 lb) <p>Equipamento com suprimentos: 25 kg (55,1 lb)</p>
Ciclo de impressão máximo mês	120.000 páginas
Segurança	SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD, Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso
Suporte de sistema operacional	Windows: XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), 2008 Server R2 (64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows 10 (32/64 bits) <p>Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16</p> <p>Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)</p> <p>Mac: OS 10.6 a 10.11</p>
Protocolos de rede	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, TCP/IP padrão, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, Impressão por WSD, Impressão por FTP, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, LDAP, SMB, Kerberos

	
	

Impressão	M4080FX
Velocidade (monocromática)	40 ppm A4/42 ppm Carta
Tempo da primeira impressão (monocromática)	Menos de 6 segundos
Resolução	1200 x 1200 dpi
Linguagens de impressão	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Impressão duplex	Integrada
Suporte de impressão direta	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Recursos de impressão	Impressão por WSD, Impressão segura, Impressão armazenada, Impressão em livreto, N páginas em uma, Impressão de folha de rosto, Impressão de código de barras, Impressão ecológica, Omitir páginas em branco, Impressão em pôster, Marca d'água, Ajuste de prioridade de bandeja, Comutação automática de bandeja, Proteção de bandeja, Impressão direta de USB, Impressão de PDF seguro
Solução de impressão móvel	Apple AirPrint, certificação Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin

Cópia	M4080FX
Velocidade (monocromática)	40 cpm A4/42 cpm Carta
Tempo da primeira cópia (monocromática)	Menos de 7 segundos
Resolução	600 x 600 dpi
Taxa de redução/ampliação	25–400%
Cópias múltiplas	9999 páginas
Cópia duplex	Integrada
Recursos de cópia	Cópia de ID, N páginas em uma, Impressão em livreto, Ajuste automático, Cópia de livro, Marca d'água, Sobreposição, Carimbo, Serviço de compilação, Apagar bordas, Ajustar fundo, Programar

Digitalização	M4080FX
Velocidade de digitalização (monocromática)	Simplex 35 ipm (300 dpi), duplex 60 ipm (300 dpi)
Velocidade de digitalização (colorida)	Simplex 35 ipm (300 dpi), duplex 60 ipm (300 dpi)
Compatibilidade	Windows: TWAIN <p>Mac: TWAIN, ICDM</p> Linux: SANE
Método	CIS colorido
Formato de arquivo	PDF, PDF compacto/Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG, PDF pesquisável (OCR)
Resolução (óptica)	Até 600 x 600 dpi
Resolução (melhorada)	Até 4800 x 4800 dpi
Destinos de digitalização	E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, Samsung Cloud, Pasta compartilhada
Gramatura do original	60–120 g/m²

Fax	M4080FX
Compatibilidade	ITU-T G3, Super G3
Velocidade do modem	33,6 kbps
Resolução	Até 600 x 600 dpi
Método de compactação	MH, MR, MMR, JBIG
Memória	HDD (compartilhado)
Discagem automática	Sim
Recurso de fax	Discagem rápida, Discagem em grupo, ECM, ID de chamadas, Rediscagem automática, Discagem de tom, Envio com atraso, Envio múltiplo, Recepção segura, Encaminhamento para fax/e-mail/SMB/FTP, etc.

Manuseio do papel	M4080FX
Capacidade de entrada (cassete)	550 folhas
Capacidade de entrada (bandeja multifuncional)	100 folhas
Capacidade de entrada (máxima)	2300 folhas (650 folhas padrão + 550 folhas em segundo alimentador de cassete opcional x 3)
Tipo de mídia (cassete)	Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impreso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta
Tipo de mídia (bandeja multifuncional)	Comum, Fino, Espesso, Mais espesso, Algodão, Colorido, Pré-impreso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta
Tamanho de mídia (cassete)	A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"])
Tamanho da mídia (bandeja multifuncional)	A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal, Fichas pautadas 3 x 5, Personalizado (76 x 127 mm – 216 x 356 mm [3" x 5" – 8,5" x 14"])
Gramatura da mídia (cassete)	60–163 g/m²
Gramatura da mídia (bandeja multifuncional)	60–220 g/m²
Tipo de ADF	DSDF
Capacidade do alimentador automático de documentos	50 folhas
Capacidade de saída	250 folhas

Suprimentos	M4080FX
Toner (Preto)	MLT-D201S (10.000 páginas) <p>MLT-D201L (20.000 páginas)</p> *Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752 <p>*Expedita com cartuchos de toner inicial para 6000 páginas</p>

Opcionais

Segunda bandeja de cassete	SL-SCF4000
Capacidade	550 folhas
Tamanhos de mídia	A4, A5(SCF), B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope DL, Envelope C5, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Personalizado (98 x 210 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 8,27" – 8,5" x 14"])
Tipos de mídia	Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impreso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta
Gramatura da mídia	60–163 g/m²
Sensor	Indicador de instalação H/W, Indicador de falta de papel, Indicador de nível baixo de papel, Indicador de tamanho de papel

Suporte pequeno	ML-DSK65S
Dimensões (L x P x A)	480 x 553 x 117 mm (18,9" x 21,8" x 4,6")
Peso	11,1 kg (24,5 lb)

Conectividade	ML-NWE001X
Kit Wireless/NFC	Wireless/NFC - Wireless 802.11b/g/n. Active NFC

Memória RAM	SL-MEM001
Memória adicional	2GB - DDR3